

## VITRINA CALIENTE AUTOSERVICIO EPC200

La vitrina caliente EPC-200, además de mantener los alimentos calientes por un máximo de 4 horas (bajo las condiciones ideales de conservación en un rango de temperatura ambiente entre 21-23°C), es ideal para exhibir los productos envasados y aumentar las ventas por impulso, en un espacio muy reducido. Incluye ruedas y conexión monofásica para facilitar el traslado del equipo a los lugares con mayor demanda del centro (al lado de la línea de cajas o en lugares estratégicos de mayor venta). Indicadas para que el cliente pueda elegir el producto y llevárselo directamente sin necesidad de ser atendido.

La innovadora tecnología de cortina de aire dirige un flujo continuo de calor a través de la parte delantera abierta de la unidad. Esta "cortina" de aire forma una barrera efectiva entre las condiciones ambientales y el clima interno de la unidad, lo que permite mantener los alimentos envasados para un máximo de cuatro horas en condiciones ideales de conservación, manteniendo una temperatura constante en el interior.

El control electrónico permite seleccionar temperaturas independientes en cada una de las baldas para poder exhibir distintos tipos de alimentos que requieran de diferentes temperaturas.

Las baldas son ajustables para poder ponerlas a la altura deseada en función del volumen de los productos, y se quitan fácilmente para su mejor limpieza. La luz LED interna y los laterales de cristal ofrecen una mayor visualización del producto. Con la iluminación LED reducimos costes en energía.

Construcción de acero inoxidable, con acabado negro mate en el gabinete principal y gráfico de llama.

Cuenta con dos estantes más la balda inferior, con capacidad de 4 pollos por balda, en total 12 pollos.

Opcional: posibilidad de adquirir cestas (cuadradas o redondas) para arriba o para los laterales para aprovechar mejor el espacio exponiendo otros productos (como se muestra en la imagen).

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Capacidad	Datos eléctricos
622 x 895 x 1537 mm (ancho x fondo x alto)	2 baldas más estante inferior (572 x 419 mm la balda). 4 pollos por balda total 12 pollos.	230 V / 50 Hz / Monofásico / 2,1 Kw

